



SPECIFIC 5122 0W20



Моторное масло для бензиновых двигателей Jaguar - Land Rover. 100% Синтетическое.

Применение

Высокотехнологичное, 100% синтетическое, энергосберегающее моторное масло, специально разработанное для бензиновых двигателей Jaguar - Land Rover последнего поколения, требующих масло с одобрением STJLR.51.5122.

Подходит также для бензиновых двигателей требующих использование энергосберегающих масел вязкостью 0W20, соответствующих стандарту ACEA A1/B1.

Совместим с каталитическими нейтрализаторами. Совместим со всеми типами бензинов и биотоплив. Перед применением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

Характеристики

Стандарты: ACEA A1/B1

Одобрения: JAGUAR LAND ROVER – STJLR.51.5122

100% синтетическое моторное масло, специально разработанное для безупречного смазывания 6-ти цилиндровых 3.0L и 8-ми цилиндровых 5.0L бензиновых двигателей последнего поколения Jaguar - Land Rover, в т.ч. имеющих турбонаддув и требующих масло с одобрением STJLR.51.5122.

Во многих бензиновых двигателях V6 и V8 JAGUAR - LAND ROVER допускается использование спецификации STJLR.51.5122, вместо FORD WSS M2C 925A, в случаях её недоступности.

В случае сомнений, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

Основанные на требованиях ACEA A5/B5, последовательные тесты двигателей с использованием MOTUL SPECIFIC 5122 0W20 привели к значительной экономии топлива (>3,8%), превысив требования по надёжности спецификации FORD WSS M2C 925A. Данные характеристики, превышающие требования по топливной экономичности и снижению выбросов, удовлетворяют потребности автопроизводителей в сокращении выбросов CO₂.

MOTUL SPECIFIC 5122 0W20 обеспечивает превосходную стойкость масляной пленки, при этом облегчает запуск холодного двигателя и уменьшает в нём трение, поддерживает давление масла и снижает рабочую температуру двигателя. Вязкость SAE 0W-20 минимизирует трение в режиме гидродинамической смазки, обеспечивая высокую топливную экономичность, особенно в условиях низких температур. Благодаря своим исключительным смазочным свойствам, MOTUL SPECIFIC 5122 0W20 обеспечивает высокий уровень износостойкости, сопротивления воздействию высокой температуры и окислению. В следствие этого уменьшается образование отложений, уменьшается износ и расход масла.

Обладает антиокислительными, антикоррозийными и антипенными свойствами.

Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителей двигателей и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

MOTUL SPECIFIC 5122 0W20 может смешиваться с синтетическими или минеральными маслами. Перед применением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	0W-20
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.837
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	38.5 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	8.1 мм ² /с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741:	2.7 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	187
Температура застывания, ASTM D97:	-45°C / -49°F
Температура вспышки, ASTM D92:	226°C / 439°F
Сульфатная зольность, ASTM D874:	0.80% массы
Щелочное число, ASTM D2896:	8.0 мг КОН/г