



## RAVENOL TDG 75W-110 (арт. 1221109)

RAVENOL TDG 75W-110 полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, изготовленное на синтетической основе и специального пакета присадок. Обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых и грузовых автомобилей. Применение полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL TDG 75W-110 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.

Соответствует спецификациям: SAE 75W-110

Применение RAVENOL TDG 75W-110 обеспечивает:

- Надёжную защиту от ржавчины, коррозии и пенообразования
- Низкую температуру застывания
- Отличные свойства EP
- Плавное переключение передач при низких температурах
- Увеличенный срок службы
- Экономия топлива
- Отличную термостабильность

### Технические данные

| Параметр                     | Ед.измер | Данные     | Метод испытания  |
|------------------------------|----------|------------|------------------|
| Вязкость при 100°C           | мм²/с    | 21,4       | DIN 51562        |
| Вязкость при 40°C            | мм²/с    | 163,5      | DIN 51562        |
| Индекс вязкости              |          | 155        | DIN ISO 2909     |
| Плотность при 20°C           | кг/м     | 874        | DIN EN ISO 12185 |
| Температура вспышки          | °C       | 204        | DIN ISO 2592     |
| Температура потери текучести | °C       | -45        | DIN ISO 3016     |
| Цвет                         |          | коричневый |                  |

Дата документа: 06.03.2016