



MANNOL

ATF-A AUTOMATIC FLUID



GB

Mannol ATF-A Automatic Fluid is an oil, specially designed for the lubrication of automatic transmissions, torque converters, hydraulic systems and power steering, for which the constructors prescribe a product, which meets the General Motors ATF Type A Suffix A requirements.

DE

Mannol ATF-A Automatic Fluid ist eine hochwertige Getriebe-
flüssigkeit für automatische Getriebe. Es wird in automatischen
und halbautomatischen Wechselgetrieben, Hydro-Lenkungen
und anderen Anwendungen eingesetzt, für die Getriebe-
flüssigkeiten vom Typ ATF-A vorgeschrieben werden.

RU

Mannol ATF-A Automatic Fluid универсальное всесезонное
масло на минеральной основе, предназначенное для
использования в автоматических коробках передач, гидравли-
ческих системах рулевого управления и гидравлических
сцеплениях автомобилей. Обладает оптимальными эксплу-
атационными характеристиками. Обеспечивает долговечность
деталей трансмиссии.

Packages:

1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 1000L

**Meets the requirements
and specifications:**

**GM ATF-A SUFFIX A
ALLISON C3
CATERPILLAR TO-2**

Product Characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
Density at 15°C	D 1298	kg/m ³	851
Flash point COC	D 92	°C	200
Pour point	D 97	°C	-46
Viscosity at 100°C	D 445	CSt	6,84
Viscosity at 40°C	D 445	CSt	37,88
Viscosity index	D 2270		141

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.