

Teboil Power Plus 10W-30, 15W-40

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: CH-4/SJ

ACEA: E2, A3/B3

Cummins CES 20.071, -6

MB 228.1

MAN 271

MACK EO-M Plus

Volvo VDS-2

Cat TO-2

Allison C4

MTU Type 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Power Plus 10W-30 и 15W-40 – всесезонные минеральные моторные масла для универсального применения в дизельных и бензиновых двигателях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Teboil Power Plus 10W-30 и 15W-40 предназначены для применения в дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом, грузопассажирской, тяжелой внедорожной, строительной и лесозаготовительной техники, при эксплуатации с удлиненными межсменными интервалами, а также, в бензиновых двигателях легковых автомобилей.

СВОЙСТВА

Масла Teboil Power Plus содержат высокоэффективный пакет присадок обеспечивающий отличные моющие, антиокислительные и противоизносными свойства, способствующих обеспечению необходимых эксплуатационных и защитных свойств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла Teboil Power Plus являются отличным выбором для применения в смешанных автопарках. Благодаря отличным антифрикционным и смазывающим свойствам, Teboil Power Plus обеспечивают максимальную мощность двигателя и увеличенный интервал замены смазочного материала.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	10W-30	15W-40
Плотность	877	889
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	72	103
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	11,0	13,5
Индекс вязкости	144	129
Температура вспышки в открытом тигле, °С	210	220
Температура застывания, °С	-36	-36
Предельная температура прокачиваемости, °С	-30	-27
Щелочное число, мг КОН/г	8,7	8,7

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»