

GUARDTECH

15W40 PLUS CF-4

05/04/2017
13236

Высококачественное универсальное моторное масло последнего поколения, которое подходит для любых автомобилей, как бензиновых, так и дизельных, в особенности для смешанных парков. Оно обладает хорошими моющими и диспергирующими свойствами, а также хорошей способностью к нейтрализации кислоты. Стойкая масляная пленка обеспечивает высокую смазывающую способность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкому применению жидкость подходит для бензиновых двигателей (4-клапанных, с турбонаддувом и т.п.) и дизельных двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей и тяжелых грузовиков, даже с увеличенными интервалами между заменами масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя : эффективное поддержание чистоты двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA	E2-level	MAN	271
ACEA	A3/B4-98	MB	228.1
ALLISON	C4 Level	MTU	Oil Category 1
API	CF-4/SJ	VOLVO	VDS level
CATERPILLAR	TO-2		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		142
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.15
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	228

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

