

GUARDTECH

15W40 SF/CD

10/09/2014
1336

Всесезонное моторное масло для смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него. Это масло характеризуется сочетанием хороших моющих и диспергирующих свойств, а также низким содержанием золы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для смазки бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без него, произведенных в период 1980-1989 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SF/CD	MIL	MIL-L-46152 B
MB	226.1		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		135
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.55
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	218

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

