

# GUARDTECH

## 15W40 SL/CF

07/09/2016  
14136

Это очень высококачественное минеральное масло с превосходными характеристиками. Оно было модернизировано, чтобы соответствовать и превосходить требования ACEA A3/B4-08. Оно подходит для большинства 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, а также легких грузовиков.

### ПРИМЕНЕНИЕ

4-тактные бензиновые двигатели легковых автомобилей (многоклапанные, с турбонаддувом и т. п.); 4-тактные дизельные двигатели с турбонаддувом или без него. Высокая совместимость с биодизельным топливом доказана обширными полевыми испытаниями.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

|      |          |    |              |
|------|----------|----|--------------|
| ACEA | A3/B3-10 | MB | 229.1        |
| ACEA | A3/B4-08 | VW | 501 01 Level |
| API  | SL/CF    | VW | 505 00 Level |

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест  | Метод      | Единица            | Средний результат |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.885             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 103               |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.7              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 130               |
| В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 8.3               |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -39               |
| Вязкость CCS при -20 °C                             | ASTM D5293 | mPa.s              | 6800              |
| Сульфатная зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 1.03              |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 230               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

