

# GUARDTECH

## 20W50 SL/CF

07/09/2016  
14147

Очень высококачественное минеральное моторное масло, которое подходит к большинству 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовиков. Благодаря его продуманному составу достигается очень хорошая стойкость окислению, а также оптимальные качества моющих присадок и диспергентов. Стойкая масляная пленка гарантирует высокую смазывающую способность.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может применяться в современных 4-тактных бензиновых двигателях (многоклапанные, с турбонаддувом и т.п.) и 4-тактных дизельных двигателях, с турбонаддувом или без него.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA	A3/B3-10	MB	229.1
ACEA	A3/B4-08	VW	505 00 Level
API	SL/CF	VW	501 01 Level

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	155
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		125
B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-24
Вязкость CCS при -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1,03
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

