

GUARDTECH

SAE 40 SF/CD

10/09/2014
184

Сезонное моторное масло для смазки бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него. Это масло характеризуется сочетанием хороших моющих и диспергирующих свойств, а также низким содержанием золы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для смазки бензиновых и дизельных двигателей, произведенных в период 1980-1989 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SF/CD	MIL	MIL-L-46152 B
MB	226.0		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	145
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,1
Индекс вязкости	ASTM D2270		94
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5,0
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-27
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	250

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

