

GUARDTECH

SAE 50 CF-4/SG

10/09/2014
21205

Сезонное моторное масло в основном используется в дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, произведенных между 1989 и 1994 г.г. Оно обладает очень высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами, высокой способностью к нейтрализации кислот и смазывающей способностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло, главным образом, подходит для стационарных дизельных двигателей для электроснабжения тяжелых грузовиков, работающих в условиях теплого климата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	CF-4/SG	MIL	MIL-L-2104 E
MB	227.0	MIL	MIL-L-46152 E

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	194
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.6
Индекс вязкости	ASTM D2270		100
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-15
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.10
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	244

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

