

VITALTECH

0W30 V

15/09/2017
22105

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, специально разработан в соответствии с требованиями пассажирских автомобилей Volvo. Оно характеризуется повышенными смазывающими свойствами и лучшими показателями экономии топлива. Таким образом, оно позволяет сократить расход топлива и увеличить срок службы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Volvo последнего поколения, с 5-цилиндровыми двигателями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя.

Экономия топлива: превосходная топливная эффективность и снижение выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA	A5/B5-12	VOLVO	VCC 95200377
API	SL/CF		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		178
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.09
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220
Вязкость CCS при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

