

OFFICIALTECH

5W30 C1

02/06/2015
65605

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это масло с низким содержанием SAPS, обеспечивающее экономию топлива, для бензиновых двигателей/двигателей, работающих на газе, и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него, требующих низкого уровня содержания сульфатной золы, фосфора и серы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло специально разработано для нового поколения (Euro 4) бензиновых и дизельных двигателей с сажевыми фильтрами (DPF), для которых требуется масло с низкой HTHS. Оно обеспечивает значительное улучшение экономии топлива. Это моторное масло может применяться, если рекомендованы масла ILSAC GF-4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов. Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя. Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA	C1-12	JASO	DL-1
FORD	WSS-M2C934-B		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55,6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10,0
Индекс вязкости	ASTM D2270		169
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7,8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4000
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.5
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	226

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

