

OFFICIALTECH

0W20 MS-V

11/03/2016
65617

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Разработан специально для бензиновых и дизельных двигателей с прямым впрыском Volvo Engine Architecture (VEA). Для спецификации VOLVO VCC RBS0-2AE требуется высокая устойчивость к окислению, что увеличивает интервалы между заменами масла до 30 000 км. Экономия топлива больше на 3,4 % по сравнению с эталонным маслом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт был разработан, главным образом, для обязательного использования в бензиновых двигателях и дизельных двигателях с прямым впрыском Volvo Engine Architecture (VEA). Он также подходит для других пассажирских автомобилей от OEM-производителей, для которых требуется данная степень вязкости и показатели ACEA A1/B1, а это значит, что масло подходит для применения в различных автомобилях. Обеспечивает быстро образующуюся и устойчивую масляную пленку при холодном запуске при низких температурах и отличается высокой термической устойчивостью при тяжелых условиях эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя : эффективное поддержание чистоты двигателя.
Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO2.
Холодный запуск : превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A1/B1-12 VOLVO Approval VCC RBS0-2AE

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	47.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		172
B.N. (методика с использованием HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.8
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

