

# OFFICIALTECH 0W30 MS-BFE

17/03/2016  
65619

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это масло специально разработано для соответствия спецификации BMW Longlife-12 FE. Усовершенствовано для соответствия требованиям высокотехнологичных двигателей с турбонаддувом, которым необходимы высокопроизводительные масла с низкой вязкостью.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт обязателен для использования в самых новых бензиновых и дизельных двигателях BMW. Подходит для использования на различных автомобилях, для которых требуется спецификация ACEA C2. Оптимальная состав для современных автомобилей создает устойчивую масляную пленку, исключая ее разрыв, и снижает трение, обеспечивая экономию топлива и высокую надежность.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>.  
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C2-12 BMW LONGLIFE-12 FE

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	54
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		169
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-57
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.80
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225
Вязкость CCS при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5400

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

