



G-Truck GL-4 80W-90

Описание продукта

G-Truck GL-4 80W-90 – всесезонное трансмиссионное масло. Предназначено для механических коробок передач легковых и грузовых автомобилей и мобильной техники, а также других узлов, где рекомендованы масла уровня API GL-4. Специально подобранные компоненты обеспечивают легкое переключение передач трансмиссии и гарантируют высокую защиту от износа.

Преимущества

- Высокая термоокислительная стабильность обеспечивает надёжную работу агрегатов трансмиссии.
- Обеспечивает плавное переключение передач без вибраций и шума.
- Обеспечивает стабильную масляную пленку на трущихся деталях, тем самым защищая детали трансмиссии от износа.
- Эффективно препятствует пенообразованию, обладает отличной совместимостью с материалами уплотнений.
- Имеет прекрасные антипенные и антикоррозионные свойства.

Применение

- в механических трансмиссиях легковых и грузовых автомобилей и мобильной техники;
- для смазки агрегатов, работающих в умеренно жестких условиях и имеющих рекомендации по применению масел, соответствующих API GL-4.

Спецификации и одобрения

Масло G-Truck GL-4 80W-90 одобрено:

- ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

Масло G-Truck GL-4 80W-90 соответствует требованиям спецификации:

- API GL-4
- MAN 341 Type Z2, E1
- ZF TE-ML 02B



Физико-химические характеристики

G-Truck GL-4 80W-90

<i>Вязкость кинематическая:</i>		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	160,7
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	15
Индекс вязкости	ASTM D 2270	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	208
Температура застывания, °С	ASTM D 97	- 27
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	899

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло *G-Truck GL-4 80W-90* не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.

Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
08.06.2016