

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения

ОДОБРЕНИЯ

API SN
BMW LL-01
MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00
Renault RN 0700/0710
Porsche A40

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CF
ACEA A3/B4, A3/B3
FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2
OPEL GM-LL-B-025
PSA B71 2296

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40

– всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для всесезонного применения во всех современных высокофорсированных двигателях легковых, легких грузовых, спортивных автомобилей и микроавтобусов, в том числе оборудованных турбонаддувом.

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40

– производится с использованием высококачественных синтетических компонентов с применением передовой технологии пакета присадок (DuraMax®), специально разработанного для ЛУКОЙЛ и обеспечивающего высокие противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные свойства масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40

рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц - DPF) автомобилей Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Porsche, KIA, Hyundai,

Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации. Также подходит для применения в двигателях, требующих масел класса API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 и класса вязкости SAE 5W-40.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства
- Подходит для эксплуатации двигателя при повышенных нагрузках – режим «старт-стоп»
- Специально подобранная рецептура минимизирует расход масла на угар
- Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах
- Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок
- Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе
- Высокое содержание нейтрализующих присадок позволяет использовать топливо с повышенным содержанием серы.

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40, СТО 79345251-075-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052 / ASTM D1298	847,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445 / ГОСТ Р 53708	13,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	179
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	4 846
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	29 278
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	9,8
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	8,6
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,94
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	10,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	237
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-41

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшл»

v1.3_21.08.2015*, Стр. 1/1

* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта