



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO Гидромасло марки «А»

Масло для гидромеханических передач марки «А»

ОПИСАНИЕ

Wego Гидромасло марки «А» изготавливается на базе глубокоочищенного дистиллята селективной очистки, загущенного вязкостной полимерной присадкой. Содержит антиокислительную, противоизносную, моюще-диспергирующую и антипенную присадки. Предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей при температуре окружающей среды до -30°C . Масло используется также в качестве зимнего в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вырабатывается в соответствии со стандартом PND 23-107-77 OT-HP 3 и PND 23-132-78 OT-H 3 (Чехословакия)
- Благодаря наличию антиокислительной присадки, масло сохраняет стабильность при эксплуатации
- Снижение износа элементов системы за счет наличия противоизносной присадки
- Стабильность вязкостно-температурных свойств в диапазоне рабочих температур благодаря высокому индексу вязкости масла
- Отличная прокачиваемость масла при низких температурах
- Предотвращает образование лаков и отложений на фрикционных элементах за счет наличия моюще-диспергирующей присадки

СПЕЦИФИКАЦИИ

- PND 23-107-77 OT-HP 3; PND 23-132-78 OT-H 3 (Чехословакия)
- ГОСТ 17479.3-85 (МГ-32В/МГ-46В)
- ТУ 38.1011282-89 (Россия)
- БДС 7803-82 (Болгария)
- MSZ 09.60031-74 (Венгрия)
- BN-73/0535-35 (Польша)
- STAS 10582-82 (Румыния)
- ISO VG 32/46

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Гидромасло марка «А»
Вязкость кинематическая при -20°C , $\text{мм}^2/\text{с}$	<2100
Вязкость кинематическая при 40°C , $\text{мм}^2/\text{с}$	40.64
Вязкость кинематическая при 100°C , $\text{мм}^2/\text{с}$	6.92
Индекс вязкости	129
Зольность, %, не менее	0.60
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	-41
Температура вспышки в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$	204
Коррозия медной пластинки	1b
Массовая доля мехпримесей, %	<0.01
Массовая доля воды, %	Отсутствует

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.