

Teboil Diamond Carat III 5W-30

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA: A3/B3/B4, C3
VW 504.00, 507.00

MB 229.31, 229.51
BMW LL-04

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Diamond Carat III 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное специально для легковых автомобилей концерна VAG (бензиновых и дизельных двигателей) в соответствии со спецификациями VW 504.00, 507.00.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Diamond Carat III 5W-30** разработано для автомобилей Volkswagen-Audi Group (Volkswagen, Audi, Seat и Škoda), для которых требуются масла, отвечающие требованиям спецификации Volkswagen Longlife III (VW 504.00/507.00). Масло применяют и в случае, когда требуются масла класса VW 503.00, 506.00 или 506.01 (Longlife II), за исключением дизельных двигателей с насосфорсункой V10 и R5. Кроме того, оно подходит для применения в других двигателях концерна VW, когда требуются масла класса VW 500.00, 502.00 или 505.00.

Данное масло может применяться в автомобилях других производителей согласно категориям эксплуатационных свойств.

СВОЙСТВА

Благодаря присадкам нового типа масло **Teboil Diamond Carat III SAE 5W-30**, эффективно смазывает двигатель и обеспечивает его чистоту. Масло не оказывает вредного воздействия на системы очистки выхлопных газов, в том числе отвечающих новейшим технологическим требованиям. Масло рекомендовано для двигателей всех производителей, отвечающих требованиям Euro 4, а также в двигателях, в которых применяются масла класса ACEA C3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil Diamond Carat III 5W-30** обеспечивает увеличенные интервалы между заменами масла (Longlife), установленные изготовителем двигателя. Интервал между заменами масла, определяемый автомобильным компьютером, может достигать в бензиновых двигателях 30000 км или 2 года, а в дизельных – 50000 км или 2 года. Масло **Teboil Diamond Carat III 5W-30** улучшает топливную экономичность автомобиля, способствуя сокращению выбросов. Улучшает топливную экономику автомобиля и сокращает количество выхлопных газов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытания	Teboil Diamond Carat III 5W-30
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	849
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	70,0
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,6
Вязкость динамическая при -30°C, мПа·с	ASTM D 5293	5 800
Индекс вязкости	ASTM D 2270	169
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	234
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,6
Сульфатная зольность, % мас.	ASTM D 874	0,68

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшл»

v1.0*, 16.04.15, Стр. 1/1

* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта