

Teboil Silver 10W-40

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SL/CF

ACEA: A3/B3/B4

BMW LL-98

MB 229.1

VW 502.00, 505.00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Silver 10W-40 - высококачественное полусинтетическое моторное масло для круглогодичной эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil Silver 10W-40 предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, развозных грузовиков и микроавтобусов (в том числе с турбонаддувом) прежних лет выпуска. Идеально подходит для подобных автомашин оснащенных катализатором.

СВОЙСТВА

Teboil Silver 10W-40 сочетает высокие эксплуатационные свойства синтетического масла (хорошие низкотемпературные свойства) с отличными противоизносными свойствами и высокотемпературной стабильностью, характерные для минеральных масел.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло Teboil Silver 10W-40 препятствует образованию отложений и нагаров в процессе эксплуатации, гарантируя чистоту деталей двигателя.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытания	Teboil Silver 10W-40
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	866
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	92
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	13,7
Вязкость динамическая при -25°C, мПа·с	ASTM D 5293	5 200
Индекс вязкости	ASTM D 2270	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	214
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 4739	9,4
Сульфатная зольность, % мас.	ASTM D 874	1,10

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетнл»