

# ULTIMA ECODRIVE PAO 0W-40



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

100% синтетическое премиальное моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных каталитической системой очистки отработанных газов.



Формула масла с использованием запатентованной антифрикционной технологии ZFM и специально разработанного пакета присадок соответствует требованиям к маслам «Low SAPS» с низким уровнем содержания сульфатной золы, фосфора и серы.

Великолепные моющие свойства, повышенная стойкость к механической деструкции и превосходная антиокислительная стабильность способствуют возможности работы масла с длительными интервалами замены.

## ПРИМЕНЕНИЕ

• Производители мощных автомобилей премиум-класса (например: NISSAN, JAGUAR, LAND-ROVER...) для эксплуатации со спортивным стилем вождения рекомендуют использовать масло категории вязкости 0W-40 и с уровнем эксплуатационных свойств не ниже API SM.

• Применяется для подготовленных к соревнованиям высокофорсированных двигателей, работающих в широком диапазоне скоростей вращения и температур.

• Также рекомендуется для применения в суровых климатических условиях, когда применение обычных масел не представляется возможным из-за потери текучести при низкой температуре.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Кинематическая вязкость при 40 °C	сСт	88	ASTM 445
при 100 °C	сСт	15	ASTM 445
Температура вспышки	°C	234	ASTM D92
Температура застывания	°C	-42	ASTM D97
Плотность при 15 °C	кг/л	0,856	ASTM D4052
Индекс вязкости		179	ASTM D2270
Цвет		L 0,3	ASTM D1500

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно защищает от износа нагруженные детали и за счет низкого уровня потерь на трение повышает производительность работы двигателя.
- Применение синтетических базовых масел (ПАО) обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть и легкий запуск холодного двигателя при очень низких температурах без предварительного прогрева.
- Способствует снижению расхода топлива и снижению эмиссии отработанных газов, что полностью удовлетворяет самым жестким экологическим стандартам.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

- API SN /CF
- ACEA A3/ B4
- BMW LongLife-04
- Nissan GT-R
- MB 229.3/229.5
- VW 502 00/505 00



## ***ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ***

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желателно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

## ***ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА***

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.