



TRUCKLINE

TRUCK LINE

Professional Products



MOTOREX TRUCK LINE

EKONOMISKT, PÅLITLIGT OCH UTHÅLLIGT: MED MOTOREX HITTAR DU DEN RÄTTA LÖSNINGEN!

Transportsektorn blir allt mer effektiv och prestationsinriktad. Varje handling vägs in i minsta detalj med tanke på effektivitet, och vid underhåll används optimalt anpassade produkter. Tack vare vårt nära samarbete med tillverkare och forskningslaboratorier världen över kan vi erbjuda dig spetsprodukter för alla användningsområden. MOTOREX är partners för alla som förväntar sig mer.

Vi önskar dig en god och säker körning!
– Ditt MOTOREX-team.

COST-EFFECTIVE, RELIABLE AND LONG-LASTING: AT MOTOREX YOU WILL FIND THE PERFECT SOLUTION!

The transport industry is becoming more and more professional and focused on performance. Each process is planned right down to the last detail with efficiency in mind and perfectly tailored products are used for maintenance. We work closely with manufacturers and development laboratories all over the world, which enables us to offer top-quality products for all fields of application. MOTOREX is the partner for everyone who expects more.

We wish you a safe and pleasant journey!
Your MOTOREX Team

WIRTSCHAFTLICH, ZUVERLÄSSIG UND AUSDAUERND: BEI MOTOREX FINDEN SIE DIE PASSENDE LÖSUNG!

Das Business im Transportwesen wird immer professioneller und leistungsorientierter. Jeder Handgriff ist bis ins letzte Detail auf Effizienz ausgerichtet und bei der Instandhaltung kommen optimal abgestimmte Produkte zum Einsatz. Unsere weltweite enge Zusammenarbeit mit Herstellern und Entwicklungslabors ermöglicht es, Spitzenprodukte für jeden Einsatzbereich anbieten zu können. MOTOREX ist der Partner für alle, die mehr erwarten.

Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt! Ihr MOTOREX-Team



Motoroljor	Motor Oils	Motorenöle	4 - 7
Transmissionsoljor	Gear Oils	Getriebeöle	8 - 10
Hydrauloljor	Hydraulic Oils	Hydrauliköle	11
Smörjfett	Greases	Fette	12 - 13
Kylvätskor	Coolants	Kühlerschutzmittel	14 - 15
Diverse	Miscellaneous	Diverses	16 - 17
Spray	Spray	Spray	18 - 20
Rengöringsmedel	Cleaners	Reiniger	21 - 22
Work Wear	Work Wear	Work Wear	23



MOTOROLJOR | MOTOR OILS | MOTORENOELE

NEXUS FE

5 l, 25 l, 60 l, 200 l



NEXUS FE är en bränsleekonomisk motorolja med Low SAPS teknik (låg sulfataska, fosfor, svavel). Tack vare den låga viskositeten sparas bränsle. Högkvalitativa basoljor och tillsatser håller motorn absolut ren och ger högsta möjliga skjutstabilitet och långvarigt slitagekydd. NEXUS FE lämpar sig särskilt för användning i moderna EURO 6-fordon från MERCEDES-BENZ, MAN, VOLVO och andra ledande fordonsstillverkare, och som är utrustade med de senaste avgasreningsystemen, t.ex. DeNOx-Kat, partikelfilter, avgasreturcirkulation EGR (Exhaust Gas Recirculation) och SCR (Selective Catalytic Reduction). NEXUS FE kan också användas i gasmotorer i nyttofordon och bussar.

NEXUS FE is a fuel economy engine oil with Low SAPS technology (Low Sulphated Ash, Phosphorus + Sulphur). Its low viscosity makes it possible to achieve fuel savings. High-quality base oils and additives keep the engine absolutely clean and offer maximum shear stability as well as long-term protection against wear. NEXUS FE is particularly suitable for use in modern EURO 6 commercial vehicles such as those produced by MERCEDES-BENZ, MAN, VOLVO and other leading vehicle manufacturers, which are equipped with the latest exhaust gas aftertreatment systems such as DeNOx Cat, particulate filters, EGR (Exhaust Gas Recirculation) and SCR (Selective Catalytic Reduction). NEXUS FE can also be used in gas engines of commercial vehicles and buses.

NEXUS FE ist ein Fuel Economy Motorenöl mit Low SAPS Technologie (Low Sulphated Ash, Phosphorus + Sulfur). Dank der tiefen Viskosität kann Treibstoff eingespart werden. Hochwertige Grundöle und Additives halten den Motor absolut sauber und bieten höchste Scherstabilität und langzeitigen Verschleissenschutz. NEXUS FE eignet sich besonders für den Einsatz in modernen EURO 6 Nutzfahrzeugen wie MERCEDES-BENZ, MAN, VOLVO und anderen, führenden Fahrzeugherstellern, die mit neusten Abgasnachbehandlungssystemen wie DeNOx-Kat, Partikelfilter, Abgasrückführung EGR (Exhaust Gas Recirculation) und SCR (Selective Catalytic Reduction) ausgerüstet sind. NEXUS FE kann auch in Gasmotoren von Nutzfahrzeugen und Bussen eingesetzt werden.

SAE 5W/30 ACEA E9, E7 E6, API CJ-4, CI-4/ SN, MB-Approval 228.51, MAN M 3677, M 3477, MAN 3271-1, VOLVO VDS 4, VDS 3, CNG, RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2, RGD, DEUTZ DQC IV-10 LA, MTU Type 3.1, CUMMINS CES 20081, MACK EO-M Plus, EO-O Premium Plus, EO-N, CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a, Safety + Performance: MB 228.31



FOCUS QTM

5 l, 25 l, 60 l, 200 l



Low SAPS-motorolja för moderna lastbils-dieslar, EURO 4 och 5. FOCUS QTM är en högkapacitetsmotorolja med Low SAPS teknik (låg sulfataska, fosfor, svavel). Den är särskilt lämplig för moderna, utsläppsnålalna nyttfordon som är utrustade med moderna avgasreningsystem. Den mycket välbalanserade och högkvalitativa oljesammansättningen ger bästa möjliga skydd mot slitage och avlagringar. FOCUS QTM kan också användas i gasmotorer i nyttfordon och bussar. Följ tillverkarens föreskrifter.

Low SAPS engine oil for the latest EURO 4 and 5 truck diesel engines. FOCUS QTM is a high-performance engine oil featuring Low SAPS technology (Low Sulphated Ash, Phosphorus + Sulphur). It is particularly suitable for use in modern, low-emission commercial vehicles equipped with the latest exhaust gas aftertreatment systems. The oil formulation, which has an excellent balance and meets high standards of quality, offers the very best protection against wear and deposits. FOCUS QTM can also be used in gas engines of commercial vehicles and buses. Please take note of the manufacturer's instructions.

Low SAPS Motorenöl für modernste LKW-Dieselmotoren EURO 4 und 5. FOCUS QTM ist ein Hochleistungs-Motorenöl mit Low SAPS Technologie (Low Sulphated Ash, Phosphorus + Sulfur). Es eignet sich besonders für moderne, emissionsarme Nutzfahrzeuge, die mit neusten Abgasnachbehandlungs-Systemen ausgerüstet sind. Die sehr ausgewogene und hochwertige Öl-Formulierung bietet besten Schutz vor Verschleiss und Ablagerungen. FOCUS QTM kann auch in Gasmotoren von Nutzfahrzeugen und Bussen eingesetzt werden. Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

SAE 10W/40 ACEA E9, E7, E6, API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, MAN 3271-1, VOLVO VDS 3, CNG, SCANIA Low-Ash, RENAULT RXD, RLD-2, RGD, DEUTZ DQC IV-10 LA, DAF E6, GLOBAL DHD-1, MTU Type 3.1, CAT ECF-1-a, MACK EO-N, EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/77

FOCUS CF

10W/40: 5 l, 25 l, 60 l, 200 l | **15W/40:** 25 l, 60 l, 200 l



Motorolja med Low SAPS teknik. Denna motorolja från MOTOREX med högkvalitativa basoljer som bas och optimalt anpassade tillsatser har utvecklats speciellt för motorer i entreprenadmaskiner, och fordon som används i byggsektorn som har partikelfilter. Uppfyller redan kraven i normen ACEA E9. Den låga askhalten bidrar till förlängd livslängd för partikelfiltret.

Engine oil featuring Low SAPS Technology. This MOTOREX engine oil, created using exceptionally high-quality base oils and additive technology suited perfectly to the task, has been specifically designed for engines in machines, instruments and vehicles used predominantly in the building sector and equipped with particulate filters. Meets the requirements of the ACEA E9 standard. The low ash content helps to prolong the service life of particulate filters.

Motorenöl mit Low SAPS Technologie. Dieses MOTOREX Motorenöl auf der Basis von sehr hochwertigen Grundölen und einer optimal darauf abgestimmten Additives-Technologie wurde speziell für Motoren in Maschinen, Geräten und Fahrzeugen konzipiert, die vorwiegend im Bausektor eingesetzt werden und mit Partikelfiltern ausgerüstet sind. Erfüllt die Anforderungen der Norm ACEA E9. Der geringe Aschegehalt trägt dazu bei, die Einsatzdauer von Partikelfiltern zu verlängern.

SAE 10W/40 ACEA E9, E7, API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4/ SN, SM, MB-Approval 228.31, MAN M 3575, VOLVO VDS-4, VDS-3, RENAULT RLD-3, Deutz DQC III-10 LA, CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a, MACK EO-O Premium Plus
Safety + Performance: MTU 2.1, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93 K218

SAE 15W/40 ACEA E9, E7, API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4/ SN, SM, MB-Approval 228.31, MAN 3575, VOLVO VDS-4, VDS-3, RENAULT RLD-3, CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a, CUMMINS CES 20081, DEUTZ DQC III-10 LA, Detroit Diesel DDC 93 K218, MTU Type 2.1, MACK EO-O Premium Plus



MC POWER PLUS

5l, 25l, 60l, 200l

MC POWER PLUS SAE 10W/40 är en hydrocrack högpresterande motorolja för en blandad fordonspark. MC POWER PLUS täcker ett brett spektrum av dieselmotorer.

MC POWER PLUS SAE 10W/40 is a hydrocrack high-performance engine oil for general-purpose applications in fleets. MC POWER PLUS covers a wide range of diesel engines.

MC POWER PLUS SAE 10W/40 ist ein hydrocrack Hochleistungs-Motorenöl für den universellen Einsatz. MC POWER PLUS deckt eine breite Palette von Dieselmotoren ab.

SAE 10W/40 ACEA E7, E4, API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, MAN M3377, MTU TYPE 3, Deutz DQC IV-10, Safety + Performance: MB 228.5, MB 228.3, MAN M3277, VOLVO VDS-3, VDS-2, Renault RVI, RXD, RLD-2, MACK EO-M+, CUMMINS 20078, GLOBAL DHD-1, DETROIT DIESEL DDC 93K215

POWER LD

5l, 60l, 200l

POWER LD är en lågfriktionsmotorolja som ger längre drifttid för fyrtaktsdieslar med avgasreningsystem. POWER LD är avsedd för dieselmotorer med förlängda oljebytesintervall från ledande lastbilstillverkare som t.ex. SCANIA. Lämplig för lastfordon och bussar.

POWER LD is a hydrocracked high-lubricity engine oil for prolonged use in 4-stroke diesel engines with exhaust gas recirculation systems. POWER LD is designed for diesel engines with extended oil change intervals, including those produced by leading truck manufacturers such as SCANIA. Suitable for trucks and buses.

POWER LD ist ein hydrocrack Leichtlauf-Motorenöl für den verlängerten Einsatz von 4-Takt Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungs-Systemen. POWER LD ist für Dieselmotoren mit verlängerten Ölwechsel-Intervallen ausgelegt wie z.B. den führenden LKW-Herstellern wie SCANIA. Eignet sich für LKW's und Omnibusse.

SAE 10W/40 ACEA E7, E4, API CF-4, SCANIA LDF3, LDF2, VOLVO VDS-3
Safety + Performance: MB 228.5, MAN M3277, CUMMINS CES 20072, DAF Extended Drain, DEUTZ DQC III-10, MTU Type 3, RENAULT RVI RXD, RLD, RD-2, RLD-2, Voith Class A



POWER TRIA

60l, 200l



POWER TRIA är en syntetolja av hög kvalitet, som ger längre drifttid för fyrtaktdieslar i lastfordon. Den höga doseringen av tillsatserna har anpassats för optimal smörsäkerhet och mycket långa oljebytintervaller.

POWER TRIA is a synthetic, very high-performance engine oil designed for prolonged use in 4-stroke truck diesel engines. The high concentration of additives used is of a quality that permits extremely reliable lubrication whilst also allowing long intervals between oil changes.

POWER TRIA ist ein synthetisches Hochleistungs-Motorenöl für den verlängerten Einsatz von LKW 4-Takt Dieselmotoren. Die hohe Dosierung der verwendeten Additives sind von der Qualität so ausgelegt, dass optimale Schmiersicherheit über sehr lange Ölwechsel-Intervalle gewährleistet ist.

SAE 10W/40 ACEA E7, E4, API CI-4, CH-4, CG-4, MB-Approval 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-2

MOTOR OIL UNIVERSAL

25l, 60l, 200l



MOTOR OILS UNIVERSAL är en delsyntetisk motorolja för universell användning. Högkvalitativa basoljer som förädlat med modern tillsatsteknik säkerställer en optimal smörsäkerhet över hela temperaturområdet.

MOTOR OILS UNIVERSAL are semi-synthetic engine oils for universal use. High-quality base oils, refined with state-of-the-art additive technology, ensure extremely reliable lubrication across the entire temperature range.

MOTOR OILS UNIVERSAL sind semi-synthetische Motorenöle für den universellen Einsatz. Hochwertige Basisöle veredelt mit moderner Additives-Technologie garantieren optimale Schmiersicherheit über den gesamten Temperaturbereich.

SAE 10W/40 ACEA E7, E5, E3/4, A3/B4, API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SL, SJ, MB-Approval 228.3/ 229.1, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-3,

SAE 15W/40 ACEA E7, E5, E3/4/A3/B4, API CI-4, CG-4, CF-4, CF/SL, SJ, MB-Approval 228.3, MAN M 3275-1, GLOBAL DHD-1, CAT ECF-1a, JASO DH-1, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/77/78, ALLISON C4 Safety + Performance: MB 229.1, VOLVO VDS-2, RENAULT RLD-2



TRANSMISSIONSOLJOR | GEAR OILS | GETRIEBOELE

PENTA TL GL-5

60 l, 200 l



Helsyntetisk högkvalitativ transmissionsolja särskilt lämplig för användning i extremt belastade icke-låsta bakaxlar och slutväxlar på moderna effektstarka lastbilar och anlägningsmaskiner. Den mycket väl balanserade sammansättningen har betydande reserver även vid ogynnsamma omgivningstemperaturer och extrema belastningar. Oljan uppfyller SCANIA:s föreskrifter för helsyntetiska transmissionsoljor enligt API GL-5. Följ tillverkarens föreskrifter.

This fully synthetic high-performance gear oil is particularly suitable for use in rear axles and final drives that are subject to extreme loads, are not locked and are fitted to the latest high-performance trucks and construction equipment. This powerful formulation continually offers crucial performance reserves, even under unfavourable ambient temperatures and extreme loads. It complies with SCANIA's manufacturer specifications for fully synthetic gear oils in accordance with API GL-5. Please take note of the manufacturer's instructions.

Dieses vollsynthetische Höchstleistungs-Getriebeöl eignet sich besonders für den Einsatz in extrem belasteten, nicht gesperrten Hinterachsen und Endantrieben moderner, leistungstarker LKW's und Baumaschinen. Diese starke Formulierung verfügt auch bei ungünstigen Umgebungstemperaturen und extremen Belastungen stets über entscheidende Reserven. Es erfüllt die Herstellervorschriften von SCANIA für vollsynthetische Getriebeöle nach API GL-5. Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

SAE 75W/90 API GL-5, ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B, MB-Approval 235.8, MAN 342 S1, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97312, MIL PRF 2105 E

PENTA GL-5

75W/90: 1 l, 4 l, 25 l, 60 l, 200 l | **75W/140:** 4 l, 25 l, 60 l, 200 l



Helsyntetisk högkvalitativ transmissionsolja API GL-5. Den helsyntetiska basoljan och de noga avvägda tillsatserna säkerställer en hög termisk stabilitet. Den har betydande reserver även vid ogynnsamma omgivningstemperaturer och extrema belastningar. Följ tillverkarens föreskrifter.

Fully synthetic, very high-performance API GL-5 gear oil. The fully synthetic base fluids and the specially selected additives ensure a high level of thermal stability. Crucial performance reserves are available even under unfavourable ambient temperatures and extreme loads. Please take note of the manufacturer's instructions.

Vollsynthetisches Höchstleistungs-Getriebeöl API GL-5. Die vollsynthetischen Basisflüssigkeiten und die speziell abgestimmten Additives garantieren eine hohe thermische Stabilität. Verfügen auch bei ungünstigen Umgebungstemperaturen und extremer Belastung stets über entscheidende Reserven. Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

SAE 75W/90 API GL-5, Safety + Performance: ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, MB 235.8, MAN 342 S1, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97312
SAE 75W/140 API GL-5, Safety + Performance: ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97312



GEAR OIL UNIVERSAL GL-5

80W/90: 1 l, 5 l, 25 l, 60 l, 200 l | **80W/140:** 5 l, 25 l, 60 l, 200 l | **85W/140:** 60 l, 200 l

Transmissionsolja för smörjning av kraftigt belastade växellådor, bak- och framaxlar med hypoidväxel, slutväxlar och planetväxlar.

High-pressure gear oil for lubrication of vehicle gears, rear axles and axle drives with hypoid gearing, final drives and planetary gears.

Hochdruck-Getriebeöl zur Schmierung von Fahrzeuggetrieben, Hinterachsen und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung, Endantrieben und Planetengetrieben.

SAE 80W/90 API GL-5, MIL-L-2105 D, MAN 342 M1, M2, ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A, Safety + Performance: MB 235.6, MB 235.0

SAE 80W/140 API GL-5, MIL-L-2105D, Safety + Performance: ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 21A, VOLVO 1273.10, 97310

SAE 85W/140 API GL-5, MIL-L-2105D, Safety + Performance: ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 21A, VOLVO 1273.10, 97310



UNISYNT ZX GL-4+5

1 l, 25 l, 60 l, 200 l

Helsyntetisk högpresterande transmissionsolja för lastbilsväxellådor och axelöverföringar, GL4+5.

Fully synthetic, high-performance gear oil for manual gearboxes in trucks and axle drives.

Fully Synthetic Höchstleistungs-Getriebeöl für LKW-Schaltgetriebe und Achsantriebe.

SAE 75W/90 API GL-4 + 5, MT-1, MB-Approval 235.8, MAN M 342 Typ M3, MAN 341 Typ Z2/E3, MACK GO-J, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, Arvin Meritor 076-A, 76-D



GEAR ZX TP GL-4+5

80W/90: 5 l, 25 l, 60 l, 200 l | **80W/140:** 25 l, 60 l, 200 l

Transmissionsolja för lastbilsväxellådor. Den högkvalitativa basoljan som förädlat med en avvägd kombination av tillsatsar säkerställer hög belastningsförmåga, enastående slitageskydd och god skjutstabilitet.

Gear oil for manual gearboxes in trucks. The high-quality base oils, refined with a balanced combination of additives, ensure excellent load-bearing capacity, outstanding wear protection, and excellent shear stability.

Getriebeöl für LKW-Schaltgetriebe. Die hochwertigen Basisöle, veredelt mit einer ausgewogenen Additives-Kombination, garantieren ein hohes Lasttragevermögen, hervorragenden Verschleissenschutz sowie gute Scherstabilität.

SAE 80W/90 API GL-4 + 5, MT-1, MB-Approval 235.0, MAN 341 Typ Z2/E2, MAN 342 Typ M2 (MAN 3343 Typ M), ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A, SCANIA STO 1:0, SAE J2360, MACK GO-J, Arvin Meritor 076-A, D, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E

SAE 80W/140 API GL-4 + 5, MT-1, SCANIA STO 1:0, Safety + Performance: ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12L, 12M, 16C, 16D, 21A, MACK GO-J, Arvin Meritor 076-A, D, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SAE J2360



PRISMA TF GL-4

5 l, 25 l, 60 l, 200 l

Denna helsyntetiska olja är för manuella växellådor i lätt lastfordon och arbetsmaskiner. Genom en avancerad teknik med tillsats av PRISMA TF har man kunnat förlänga oljebytesintervallen väsentligt, skapat optimal växelkomfort och mycket hög tryckstabilitet.

These synthetic high-performance gear oils have been developed for manual gearboxes found in trucks and light commercial vehicles. Their sophisticated technology allows PRISMA TF to deliver extended oil-change intervals, outstanding comfort when changing gears, and excellent pressure stability.

Diese synthetischen Hochleistungs-Getriebeöle wurden entwickelt für Schaltgetriebe von LKW's und leichten Nutzfahrzeugen. Eine ausgereifte Technologie erlaubt beim Einsatz von PRISMA TF verlängerte Ölwechselintervalle, optimalen Schaltkomfort und eine sehr hohe Druckstabilität.

SAE 75W/80 API GL4, MAN 341 Typ Z4, E3, MB-Approval 235.4, ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K, VOLVO 97305, EATON Europe (300'000 km), RENAULT, DAF, IVECO



GEAR OIL EP GL-4

5 l, 25 l, 60 l, 200 l

Högtryckstransmissionsoljor för manuella växellådor samt för cylindriska växlar och reduktionsväxlar.

High-pressure gear oils for manual gearboxes as well as for cylindrical gearboxes and simple reduction gearboxes.

Hochdruck-Getriebeöle für Handschaltgetriebe, sowie für Stirnrad- und einfache Untersetzungsgetriebe.

SAE 80W API GL-4, MB-Approval 235.1, MAN 341 Typ Z2, E1, ZF TE-ML 02B, 08, 17A

SAE 80W/90 API GL-4, ZF TE-ML 02B, 08, 16A, 17A, 19A, Safety + Performance: MB 235.1, MAN 341 Typ Z2, E1



UNISYNT MBS GL-4

60l, 200l

Helsyntetisk, högkvalitativ växellådsolja, särskilt avsedd för lastfordon i tung drift.

Fully synthetic, high-performance, low-lubricity manual gear oil, designed specifically for truck gearboxes subjected to the very highest loads.

Fully Synthetic Höchstleistungs-Leichtlauf-Schaltgetriebeöl speziell für höchstbelastete LKW-Getriebe.

SAE 75W/90 API GL-4, MB-Approval 235.11, Safety + Performance: MAN 341 Type MB, ZFTE-ML 08



GEAR OIL MULTI DF 30 GL-4

25l, 60l, 200l

Den här specialväxellådsoljan kombinerar två egenskaper: MULTI DF är en API GL-4 SAE 80W och lämpar sig samtidigt utmärkt för drift av intarder-retarder-system när motorolja med viskositeten SAE 20 eller SAE 30 föreskrivs.

This special gear oil combines two characteristics: MULTI DF is an API GL-4 SAE 80W gear oil which is also ideally suited to operating intarder-retarder systems when a engine oil with a viscosity of SAE 20 or SAE 30 is specified.

Dieses Spezial-Getriebeöl vereint zwei Eigenschaften: MULTI DF ist ein Getriebeöl API GL-4 SAE 80W und eignet sich gleichzeitig hervorragend für den Betrieb von Intarder-Retarder-Systemen, wenn ein Motorenöl der Viskosität SAE 20 oder SAE 30 vorgeschrieben ist.

SAE 30 (80W) API GL-4, ZFTE-ML 02C, 02H, 04B, API CF-4, ALLISON C-4



UNISYNT VT

25l, 60l, 200l

UNISYNT VT SAE 75W/80 är en helsyntetisk högpresterande transmissionsolja för tunga nyttfordon. Särskilt anpassad för längre serviceintervaller.

GEAR OIL UNISYNT VT SAE 75W/80 is a fully synthetic high-performance transmission oil for heavy-duty utility vehicles. Well suited for extended service intervals.

GEAR OIL UNISYNT VT SAE 75W/80 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für schwere Nutzfahrzeuge. Eignet sich besonders für verlängerte Service – Intervalle.

MB APPROVAL 235.29, MAN 341 Typ E4/VR, VOLVO TRANSMISSION Oil 97307, VOITH RETARDER 153.00455710 Class C



ATF II E SYNT

25l, 60l, 200l

ATF II E SYNT är en helsyntetisk högkapacitets-ATF för automatväxellådor. De helsyntetiska basoljorna ger längre drifttid och renare drift.

ATF II E SYNT is a fully synthetic high-performance ATF for automatic gearboxes. The fully synthetic base oils enable an extended service life and cleaner gearboxes.

ATF II E SYNT ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-ATF für Automatikgetriebe. Die vollsynthetischen Grundöle ermöglichen eine längere Gebrauchszeit und eine verbesserte Getriebeausbeute.

DEXRON II E, ALLISON C-4, CAT TO-2, MB-Approval 236.8, VOITH 55.6336, Safety + Performance: MAN 339 Typ V2/Z2, ZFTE-ML-04D, 05L, 09, 09x, 14B, 16L, 21L, MERCON, Volvo 97335



ATF TP

25l, 60l, 200l

ATF TP är en högkvalitativ ATF-olja, som utvecklats särskilt för automatväxellådor i nyttfordon. Den utmärker sig genom sitt enastående slitageskydd och är förutsättningen för nyttfordon med långa serviceintervall.

ATF TP is a high-performance ATF that has been developed specifically for automatic gearboxes used in commercial vehicles. It provides excellent wear protection, allowing for long intervals between servicing in the commercial vehicle sector.

ATF TP ist ein High Performance ATF, das speziell für Automatikgetriebe von Nutzfahrzeugen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch hervorragenden Verschleissenschutz aus und ermöglicht lange Serviceintervalle im Nutzfahrzeugbereich.

DEXRON III H, ALLISON C-4, CAT TO-2, MAN 339 Typ V2/Z2, MB-Approval 236.6, VOITH H55.6336, ZFTE-ML-05L, 09, 21L, Safety + Performance: ALLISON TES-389, TES-295, MAN 339 TYP V1/Z1/Z3, MB 236.5, 236.7, 236.9, MERCON V, VOITH H55.6335, VOLVO 97340, 97341, VW TL 52 990, ZFTE-ML-02F, 03D, 14B, 14C, 16L, 17C



HYDRAULOLJOR | HYDRAULIC OILS | HYDRAULIKOEL



EKOSYNT HEES

EKOSYNT HEES är en snabbt biologiskt nedbrytbar miljöklassad hydraulolja baserad på mättade esterar. Oljan har 3-5 gånger längre livslängd än omättad ester. Uppfyller kraven enligt DIN 15380 och SS 155434. Följ instruktioner noga om oljan blandas med jämförande produkter.

ISO VG 46: 5 l, 25 l, 60 l, 200 l | **ISO VG 15, 22, 32, 68:** 25 l, 60 l, 200 l

Rapidly biodegradable and fully synthetic hydraulic oil. Makes it possible to extend service life by 3 to 5 times. Can be mixed with comparable products if the appropriate process regulations are followed.

Biologisch schnell abbaubares, vollsynthetisches Hydraulikoel. 3- bis 5-fach längere Einsatzdauer möglich. Mischbar mit vergleichbaren Produkten, wenn die entsprechenden Verfahrensregeln eingehalten werden.

ISO VG 15, 22, 32, 46, 68 DIN ISO 15380 (HEES), VDMA 24570, DIN 51524/T2 (HLP), DIN 51524/T3 (HVLP)



COREX HV

5 l, 25 l, 60 l, 200 l

Industri- och hydraulolja med högt viskositetsindex avsedd för många olika användningsområden. Mycket lämplig för hydrostatiska drivsystem. Oljan har optimala egenskaper vid extrema temperaturer.

Multi-grade industrial and high-performance hydraulic oil with high viscosity index; also ideally suited to hydrostatic drives. Optimised characteristics under extreme temperatures.

Mehrreichs Industrie- und Hydraulikoel mit hohem Viskositätsindex, auch für hydrostatische Antriebe optimal geeignet. Optimales Verhalten bei extremen Temperaturen.

ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100

DIN 51524/T3 (HVLP), EN ISO 6743/4 (HV)



COREX HLP

ISO VG 32, 68, 150: 1 l, 5 l, 25 l, 60 l, 200 l | **ISO VG 10, 15, 22, 46, 100:** 5 l, 25 l, 60 l, 200 l

Olja för industri och hydraulik med mycket brett användningsområde

Industrial and hydraulic oil with a very wide range of applications.

Industrie- und Hydraulikoel mit breitem Einsatzbereich.

ISO VG 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150

DIN 51524/T2 (HLP), EN ISO 6743/4



SMÖRFJETT | GREASES | FETTE

GREASE 3000 850 g, 4.5 kg, 14 kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg | Patroner på / cartridges of / Patronen à 400 g

Högtrycksfett

Modernt universalfett, tåligt mot hög belastning och extrem påverkan, brett temperaturområden, speciellt lämpligt för hjulager och högt belastade rullager.

Användningsområde -30 °C till +150 °C.

High-pressure grease

State-of-the-art multi-purpose grease, resistant to high pressure, for extreme stress, for use over a wide temperature range, ideally suited to roller bearing lubrication.

For use between -30 °C and +150 °C.

Universal-Hochdruckfett

Modernstes Mehrzweckfett, hochdruckbeständig, für extreme Beanspruchung, weiter Temperaturbereich, bestens geeignet für Radlager und belastete Wälzläger.

Einsatzbereich -30°C bis +150°C.

NLGI 2, KP2N-30 in accordance with DIN 51502, MB-Approval 265.1, MAN 284 Li-H 2, VOLVO STD 1277.18, 1277.2, Lubricating grease 97718, 97220

GREASE 2000 850 g, 4.5 kg, 14 kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg | Patroner på / cartridges of / Patronen da 400 g

Långtidsfett

Universalfett med hög vidhäftningsförmåga, starkt vattenavvisande, valkar inte, tål högt tryck.

Användningsområde -30 °C till +120 °C.

Long-life grease

Universal grease with strong adhesive properties, highly water-resistant, fulling-resistant, resistant to high pressure.

Can be used between -30 °C and +120 °C.

Langzeitfett

Universalfett mit hohem Haftvermögen, stark wasserabweisend, walkfest, hochdruckbeständig.

Einsatzbereich -30 °C bis +120 °C.

NLGI 2, KP2K-30 in accordance with DIN 51502

GREASE 190 EP 850 g, 4.5 kg, 14 kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg | Patroner på / cartridges of / Patronen 400 g

Litiumfett

För smörjning av glid- och rullager inom industrin, verkstäder, lantbruk och transportväsendet. Valkar inte, hög mekanisk stabilitet.

Användningsområde -30 °C till +120 °C

Lithium grease

For lubricating plain and roller contact bearings in industry, commerce, agriculture and the transport sector. For milling; high rolling stability.

For use between -30 °C and +120 °C.

Lithiumfett

Für die Schmierung von Gleit- und Wälzlagern in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Transportwesen. Walkfest, hohe Rollstabilität.

Einsatzbereich -30 °C bis +120 °C.

NLGI 2, KP2K-30 in accordance with DIN 51502

GREASE 177

4.5 kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg



Centralsmörjningsfett

GREASE 177 används huvudsakligen i centralsmörjningssystem i lastbilar och anläggingsmaskiner. Detta högkvalitativa flytfett åldras inte och har ett utpräglat korrosionsskydd. Det är temperaturstabil, trycktåligt, slitagerreducerande samt vattenfast.

Central lubricating grease

GREASE 177 is mainly used in the centralised lubricating systems of trucks and construction machinery. GREASE 177 is a high-quality, non-ageing liquid grease that offers excellent corrosion protection. It is temperature-stable, resistant to compression, wear-reducing and water-resistant.

Zentralschmierfett

FETT 177 wird hauptsächlich in Zentralschmieranlagen von LKW's und Baumaschinen eingesetzt. Das FETT 177 ist ein hochwertiges, alterungsbeständiges Fließfett mit ausgeprägtem Korrosionsschutz. Es ist temperaturstabil, druckbelastbar, verschleissmindernd und wasserbeständig.

NLGI 00/000 in accordance with DIN 51502, MB-Approval 264, Safety + Performance: MAN 283 LI-P000, Willy Vogel AG, Fluid greases for commercial vehicles Lincoln, Tecalemit

GREASE 112

850 g, 4.5 kg, 17 kg, 54 kg



Grafitfett

GREASE 112 är ett grafitfett på kalciumpotassbas som garanterar konstant glidförmåga vid höga temperaturer och högt tryck. Det lämpar sig särskilt för smörjning av bladfjädrar, spindlar och lamellkopplingar. Användningsområde -20 till +110 °C.

Graphite grease

GREASE 112 is a graphite grease with a calcium-soap base, which maintains its sliding properties at high temperatures and high pressures. GREASE 112 is particularly suitable for lubricating leaf springs, spindles and fifth wheels. Application range: -20° C to +110°C

Graphitfett

FETT 112 ist ein Graphitfett auf Basis von Kalzium-Seife, das eine gleich bleibende Gleitfähigkeit, bei hohen Temperaturen und hohem Druck gewährleistet. FETT 112 eignet sich speziell für die Schmierung von Blattfedern, Spindeln und Sattelkopplungen. Einsatzbereich: -20 °C bis +110 °C.

KF2G-20 in accordance with DIN51502

GREASE 218 M

850 g, 4.5 kg, 17 kg, 22 kg, 54 kg, 180 kg | Patroner på / cartridges of / Patronen 400 g



Litiumfett med molybdendisulfid

GREASE 218 M är avsett för kullager och glidlager med höga belastningar och låga varvtal. Klarar höga belastningar och har goda nödkörningsegenskaper.

Användningsområde -20 till +120 °C.

Lithium grease with molybdenum disulphide

GREASE 218 M is suited to slowly turning ball bearings and mating surfaces under extreme stress. Withstands high levels of stress and has excellent emergency running characteristics.

Application range: -20°C to +120°C.

Lithiumfett mit Molybdänsulfid

FETT 218 M eignet sich für hochbelastete langsamdrehende Kugellager und Gleitpaarungen. Hält hohen Belastungen stand und verfügt über hohe Notlaufeigenschaften.

Einsatzbereich: -20 °C bis + 120 °C.

KPF2K-20 in accordance with DIN 51502

GREASE 219

4.5 kg, 17 kg, 180 kg | Patroner på / cartridges of / Patronen 400 g



Litiumfett PTFE

GREASE 219 lämpar sig för smörjning av rull- och glidlager med förhöjd lagertemperatur. Inte lämpligt för snabbgående eller förspända rullager.

Användningsområde -20 till +150 °C, kortvarigt upp till +200 °C.

PTFE lithium grease

GREASE 219 is suitable for lubricating roller contact and plain bearings exposed to high pressure levels and high bearing temperatures. Not suitable for rapidly rotating or prestressed roller contact bearings.

For use between -20 °C and +150 °C, and up to + 200 °C for brief periods.

Lithiumfett PTFE

FETT 219 eignet sich zur Schmierung von hochdruckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen. Nicht geeignet für schnell drehende oder vorgespannte Wälzlager.

Einsatzbereich: -20 °C bis + 150 °C, kurzfristig bis + 200 °C.

NLGI 2, KPF 2 P-20 in accordance with DIN 51502

COPPER PASTE

100 g, 850 g



Kopparpasta

Kopparpasta med användningstemperatur på -40 till +1200 °C. Förhindrar att skruvar och muttrar fastnar. Beständig mot rost och vibrationer.

NLGI 2

Copper paste

Copper paste for use at temperatures between -40 °C and +1200 °C. Prevents threaded studs and nuts from seizing. Resistant to fretting corrosion and vibrations.

Kupferpaste

Kupferpaste mit einem Temperatur-Einsatzbereich von -40 °C bis +1200 °C. Verhindert das Festsetzen von Gewindestöcken und Muttern. Beständig gegen Passungsrost und Vibrationen.



KYLARVÄTSKOR | COOLANTS | KÜHLERSCHUTZMITTEL



COOLANT M3.0 OAT-TECHNOLOGY

MOTOREX COOLANT M3.0 är en koncentrerad kylarvätska av etylenglykol för alla moderna motorer, särskilt för högbelastade aluminiummotorer. Rekommenderas av flera tillverkare. Fri från nitriter, fosfater, aminer och silikater.

Based on ethylene glycol, MOTOREX COOLANT M3.0 offers excellent protection against frost, corrosion, calcification and overheating in all modern engines, and especially aluminium ones. Free from silicates, nitrites, amines, borates and phosphates.

Koncentrat | Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l
Färdigblandad | Ready to use: 1l, 25l, 200l

MAN 324 Typ SNF, MB-Approval 325.3, VWTL 774-D/F (G12, G12+) Safety + Performance: CUMMINS IS serie N14, DAF 74002, DETROIT DIESEL (Power Cool Plus), DEUTZ 0199-99-1115/6, DEUTZ / MWM 0199-99-2091/8, Ford WSS-M97B44-D, OPEL/GM 6277M / B040 1065 / GMW 3420, JENBACHER, HITACHI, KOBELCO, KOMATSU 07892 (2009), LIEBHERR MD1-36-130, MAZDA MEZ MN 121D, SCANIA TB 1451, YANMAR, BS 6580, ASTM D 3306, 4985, JIS K2234, JASO M325, KSM 2142



COOLANT M4.0 SI-OAT-TECHNOLOGY

MOTOREX COOLANT M4.0 är avsedd för alla moderna motorer, särskilt för högbelastade aluminiummotorer, och ger långvarigt frys- och korrosionskydd och motverkar avlagringar i kylsystemet. Fri från nitriter, fosfater och aminer.

MOTOREX COOLANT M4.0 provides modern engines, and particularly aluminium engines exposed to significant loads, with excellent protection against frost and corrosion, thus efficiently preventing deposits in the cooling system. Free from nitrites, phosphates and amines.

Koncentrat | Concentrate: 60l, 200l

MOTOREX COOLANT M4.0 bietet in modernen Motoren insbesondere bei hochbelasteten Aluminiummotoren einen leistungsfähigen Frost- und Korrosionsschutz und verhindert so wirkungsvoll Ablagerungen im Kühlsystem. Nitrit-, phosphat- und aminfrei.

MAN 324 Si-OAT, MB-Approval 325.5, CUMMINS CES 14603, VW/AUDI/PORSCHE/SEAT/SKODA: TL 774-G (G12++), BENTLEY/BUGATTI >2008: TL 774-G (G12++), AS 2108-2004, ASTM D 3306; 4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251-2005, SH 0521-199, BS 6580-2010, Safety + Performance: SCANIA



COOLANT M5.0 HYBRID-TECHNOLOGY



MOTOREX COOLANT M5.0 är en koncentrerad kylarvätska av etylenlykol. Uppfyller kraven för moderna effektstarka motorer. Fri från nitriter, fosfater och aminer.

Safety + Performance: BMW GS 9400 / N600 69.0, CUMMINS 85T8-2, DAF 74001, FIAT 9.55523, FORD ESDM97B49-A, GM 6901-599, IVECO 18-1830, MAN 324 TYP NF, MB 325.0, MB 325.2, CHRYSLER MS-7170, MTU - MTL 5048, PERKINS, VWTL 774-C (G11) ASTM D3306, BS 6580, SAE J1034

COOLANT M5.0 is a cooling system protectant that is based on ethylene glycol and is free from nitrites, phosphates and amines. It fulfills even the strictest requirements that various manufacturers impose on modern, powerful engines.

Koncentrat | Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l
Färdigblandad | Ready to use: 1l, 25l, 60l, 200l

MOTOREX COOLANT M5.0 ist ein nitrit-, phosphat- und aminfreies Kühlerschutzmittel auf der Basis Ethylenlykol. Es erfüllt die strengsten Anforderungen verschiedener Hersteller moderner, leistungsstarker Motoren. Nitrit-, phosphat- und aminfrei.

COOLANT G48



En koncentrerad kylarvätska av etylenlykol. Uppfyller kraven för moderna effektstarka motorer. Fri från nitriter, fosfater och aminer.

MAN 324 NF, MB-Approval 325.0, Safety + Performance: BMW N 600 69.0, DEUTZ: H-LV 0161 0188, JENBACHER: TA-Nr. 1000-0201, LIEBHERR: TLV 035, TLV 23009A, MTU: MTL 5048, SAAB: 690 1599, OPEL/GM: B 040 0240, VV/AUDI/PORSCHE/SEAT/SKODA: TL 774-C (G11)

Cooling system protectant concentrate based on ethylene glycol. Suitable for the latest high-performance engines. Free from nitrites, phosphates and amines.

Koncentrat | Concentrate: 60l, 200l
Färdigblandad | Ready to use: 60l, 200l

Kühlerschutz-Konzentrat auf Ethylenlykol-Basis. Geeignet für moderne, leistungsstarke Motoren. Nitrit-, phosphat- und aminfrei.



DIVERSE | MISCELLANEOUS | DIVERSES

GROTAMAR 82

1 l, 10 l



Bränsleskydd

Grotamar förebygger slambildning i dieselbränslen. Det är en effektiv vätska och skyddar effektivt mot korrosion och tillväxt av mikroorganismer i bränsletankar. Långtidsverkande. Förebyggande dosering: 1:4000, behandling påverkad tank: 1:1000.

Stops diesel bio sludge

Prevents the formation of sludge in diesel and fuel oil. Provides effective protection against corrosion and kills bacteria quickly thanks to its highly effective formulation. Cost-efficient longterm protection for tanks, lines and engines. Preventative dosage: 1 : 4000. Shock dosage 1 : 1000.

Diesel Bioschlamm - Stop

Verhindert Schlammbildung in Dieselkraftstoffen. Wirksamer Korrosionsschutz und schnelle Keimabtötung durch hochwirksame Formulierung. Wirtschaftlicher Langzeitschutz für Tank Leitungen und Motor. Vorbeugende Dosierung: 1:4000. Schockdosierung 1:1000.

DIESEL IMPROVER

250 ml, 1 l, 5 l, 25 l, 60 l, 200 l



Bränsletillsats

Tillsats för diesel, rengör hela systemet, förbättrar korrosionsskyddet. Förbättrar flödet vid låga temperaturer. Motverkar skumbildning, samt innehåller Cetan-Booster. Blandningsförhållande: 1:250.

Protects fuel systems

Diesel additive, cleans the entire system, enhances corrosion protection. Increases the lubricating effect of diesel. The cetane booster improves combustion and improves cold starting ability. Mixing ratios: 1l : 250l.

Kraftstoff-System-Schutz

Diesel-Additive, reinigt das gesamte System, verbessert den Korrosionsschutz. Erhöht die Schmierwirkung des Diesels. Der Cetan-Booster verbessert die Verbrennung und erleichtert den Kaltstartvorgang. Mischverhältnisse: 1l:250l

WINTER PROOF

1 l, 5 l, 200 l



Vintertillsats

Vintertillsats för diesel som förhindrar paraffinkristallbildung samt flockning av dieselbränslet samt förbättrar bränslets flödesförmåga vid kalla temperaturer, sänker flytpunkten. Tillsätt 0,2-0,5% till dieselbränslet.

Winter diesel additive

Prevents paraffin crystal formation and flocculation in diesel fuel, improving its flow at low temperatures and reducing the pour point. Mixing ratios: 1l : 250 - 1000l.

Diesel-Winterzusatz

Verhindert die Paraffinkristallbildung sowie das Flocken des Dieselkraftstoffes und verbessert so die Fließfähigkeit des Kraftstoffes bei kalten Temperaturen, senkt den Stockpunkt. Dem Dieselkraftstoff 0,2 - 0,5% beigeben.



SYSTEM GUARD



Bränsletillsats

Rengör, löser avlagringar i alla insprutningssystem. Förbättrar korrosionsskyddet och binder vatten. För bensin- och dieselsprutningssystem.

Fuel system protection

Cleans and dissolves deposits throughout the entire injection system. Improves corrosion protection, binds water. For petrol and diesel injection systems.

125 ml, 250 ml, 5 l, 25 l, 60 l, 200 l

Kraftstoff-System-Schutz

Reinigt, löst Ablagerungen im gesamten Einspritzsystem. Verbessert den Korrosionsschutz, bindet Wasser. Für Benzin- und Dieseleinspritzsysteme.

BRAKE FLUID DOT 4



Högkvalitativ bromsvärtska

Bromsvärtska med hög våtkokpunkt. Kan blandas med bromsvärtskan DOT 5.1.

SAE J 1703, 1704, ISO 4925

High-performance brake fluid

High wet boiling point. Can be mixed with DOT 5.1.

Hochleistungsbremsflüssigkeit

Hoher Nass-Siedepunkt. Mischbar mit DOT 5.1.

250 ml, 1 l, 5 l, 30 l, 60 l, 200 l



SPRAY



JOKER 440 SYNTHETIC

Spray: 500 ml | **Vätska | Fluid:** 5 l, 25 l, 200 l

Universalspray

Oumbärlig för industri, verkstäder, hus-håll och fritid. Smörjer alla rörliga delar, motverkar kårvning, tränger undan vatten, skyddar mot korrosion, verkar dielektriskt, rengör och vårdar metaller och plast. Hel-syntetisk.

Universal Spray

Indispensable for industry, trade, workshops, service stations, households, gardens, sport and leisure activities. Lubricates all moving parts, stops squeaking, undermines water, protects against corrosion, has a dielectric effect, cleans and cares for metals and plastics. Fully synthetic.

Universalspray

Unentbehrlich für Industrie, Gewerbe, Haushalt und Freizeit. Schmiert alle be-weglichen Teile, beseitigt Quietschen, un-terkriecht Wasser, schützt vor Korrosion, wirkt dielektrisch, reinigt und pflegt Metal-le und Kunststoffe. Vollsynthetisch.



INTACT MX 50

Spray: 200 ml, 500 ml | **Vätska | Fluid:** 5 l, 25 l, 60 l

Universalspray

Oumbärlig för industri, handel, verkstad och fritid. Smörjer alla rörliga delar. Optimal för skydd av metallytor och verktyg. Motverkar kårvning. Efterlämnar en mycket effektiv skyddsfilm. Tränger undan och tränger in under vatten och förhindrar korrosion.

Universal Spray

Indispensable for industry, trade, work-shops and service stations. Lubricates all moving parts. Perfect for protecting metal surfaces and preserving tools. Stops squeaking. Leaves behind a very effective protective film. Repels and undermines water, thus preventing corrosion.

Universalspray

Unentbehrlich für Industrie, Gewerbe, Werkstatt und Garage. Schmiert alle be-weglichen Teile. Optimal zum Schützen von Metalloberflächen und Konservieren von Werkzeugen. Beseitigt Quietschen. Hinterlässt einen sehr wirksamen Schutz-film. Verdrängt und unterwandert Wasser und verhindert Korrosion.



GREASE SPRAY

500 ml

Fettspray

Trögflytande fettspray med god vidhäftningsförmåga, alternativ till fettpensel. Motståndskraftig mot vatten och saltvat-ten. Gott korrosions- och slitageskydd.

Grease Spray

Viscous grease spray with good adhesion, as an alternative to brushing application. Resistant to water and saline solution. Good protection against corrosion and wear.

Fettspray

Dickflüssiger Fettspray mit gutem Haft-vermögen, als Alternative zum Fettpinsel. Wasser- und salzwasserresistent. Guter Korrosions- und Verschleissenschutz.



SPRAY 2000



500 ml

Klisterfettspray

Helsyntetiskt högtrycksfett med långtidsverkan för universell användning. Tränger snabbt in och skyddar mot korrosion. Temperaturstabil från -30 °C till +200 °C. Vidhäftande, vattenresistent, silikonfri, klarar tryck och stötar, färglös.

Lubricant adhesive

Fully-synthetic, high-pressure-resistant lubricant with long-term effect for universal application. Penetrates rapidly and protects from corrosion. Thermally stable from -30 °C (86 °F) to +200 °C (+392 °F). Adhesive, water-resistant, silicone-free, pressure and impact resistant, colourless.

Haftschmierstoff

Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Schmierstoff mit Langzeitwirkung für den universellen Einsatz. Dringt rasch tief ein und schützt vor Korrosion. Temperaturstabil von -30 °C bis +200 °C. Haftfest, waserbeständig, silikonfrei, druck- und stossfest, farblos.

ACCU PROTECT



200 ml

Kontaktspray

Skyddar batteripoler, polklämmor, stickkontakter, startmotorns anslutningskabel. Förhindrar korrosion och oxidation.

Battery protectant

Protects battery contacts, battery terminals, electrical connectors and starter motor cables. Prevents corrosion and oxidation.

Batteriepflege

Schützt Batteriepole, Polklemmen, Steckverbindungen, Anlasser-Anschlusskabel. Verhindert Korrosion und Oxydation.

POWER BRAKE CLEAN



Spray: 750 ml | Vätska | Fluid: 5 l, 25 l, 200 l

Bromsrengöringsspray

Rengör och avfettar alla broms- och kopplingsdetaljer. Löser och avlägsnar olja, fett, bromsvätska, tjära, asfalt osv. Även lämpigt för rengöring av maskiner, elmotorer och finmekaniska apparater. Extra högt spraytryck.

Brake cleaner

Cleans and degreases all brake and clutch components. Prevents whirling up of wear residues from linings. Removes oil, grease, brake fluid, tar, bitumen etc. Also suited for cleaning machines, electric motors and precision instruments.

Bremsreiniger

Reinigt und entfettet alle Brems- und Kupplungssteile. Verhindert Aufwirbeln von Belags-Abrieb. Entfernt Oel, Fett, Bremsflüssigkeit, Teer, Bitumen, etc. Eignet sich auch zur Reinigung von Maschinen, Elektromotoren und feinmechanischen Geräten. Besonders hoher Sprühdruck.



ANTIRUST SPRAY

Rostlösningspray

Rost- och skrulösande medel med utsordentlig förmåga att tränga in genom vatten. Lossar snabbt fastrostade metalldelar. Skyddar mot korrosion samt smörjer och avvisar fukt.

Screw releasing

Rust remover and screw releasing agent with outstanding penetration. Releases metal parts that are seized with rust. Protects against corrosion and keeps out moisture. Removes rust, repels water, lubricates.

Spray: 500 ml | **Vätska | Fluid:** 5 l, 200 l

Schraubenlöser

Rost- und Schraubenlöser mit hervorragender Kriechwirkung. Löst schnell festgerosste Metallteile. Schützt vor Korrosion und verdrängt Feuchtigkeit. Rostlösend, wasserabdrängend, schmierend.



SILICONE SPRAY

Silikonspray

Smörjande, vårdande och skyddande medel för gummi, plast och metalldelar. Plastdelar får högglans och gummidelar vårdas och skyddas. Temperaturstabil från -50 °C till +200 °C. Antistatiskt, vattenavstötande, oxidationsförhindrande.

Silicone Oil

Lubricates, cares for and protects rubber, plastic and all metal parts. Plastic components are given a high gloss; rubber items receive care and protection. Thermal stability from -50 °C (122 °F) to +200 °C (+392 °F). Antistatic, water-repellent, guards against oxidation.

Spray: 500 ml | **Vätska | Fluid:** 5 l, 25 l

Silikonoel

Schmier-, Pflege- und Schutzmittel für Gummi-, Kunststoff- und alle Metallteile. Kunststoffteile erhalten Hochglanz und Gummiteile werden gepflegt und geschützt. Temperaturstabil von -50 °C bis +200 °C. Antistatisch, wasserabstossend, oxidationsverhürend.



COPPER SPRAY

Kopparspray

Särskilt lämplig för att förhindra att termiskt högt belastade delar som avgasskruvar, tändstift, bromsklossar, värmeväxlare etc. bränns fast/fastnar.

Copper Spray

A special lubricant to prevent mechanical parts exposed to high temperatures such as exhaust manifold bolts, spark plugs, brake pads and heat exchangers from seizing as a result of heat.

300 ml

Kupferspray

Bestens geeignet, um das Festbrennen / Festsitzen von thermisch hochbelasteten Teilen wie Auspuffschrauben, Zündkerzen, Bremsklötzen, Wärmetauscher, etc. zu verhindern.



ZINK SPRAY

Korrosionsskyddsspray

Högeffektivt korrosionsskydd med långtidsverkan för icke behandlade metaller. Har god vidhäftning, är vattenbeständig, snabbtorkande och övermålningsbar.

For metal parts

Highly effective corrosion protection with long-term effect for all bare metal parts. Good adhesion and water resistance, fast-drying, can be painted over.

Für Metall-Teile

Hochwirksamer Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle blanken Metalle. Haft- und wasserfest, schnelltrocknend und überlackierbar.

500 ml



ALU ZINK SPRAY

För förzinkade delar

Ger långvarigt rost- och korrosionsskydd för förzinkade komponenter. Torkar snabbt, god vidhäftning och är övermålningsbar. Klarar temperaturer på upp till 300 °C.

For hot-dip galvanised parts

Rust and corrosion-resistant long-term protection for hot-dip galvanised surfaces. Quick-drying, good adhesion and can be painted over. Heat-resistant up to 300 °C.

Für feuerverzinkte Teile

Rost- und korrosionsbeständiger Langzeitschutz für feuerverzinkte Oberflächen. Schnell trocknend, gut haftend und überlackierbar. Hitzefest bis 300 °C.

400 ml



BLACK COLOR SPRAY

Färgspray

Mattsvart plast lackfärg för motorfordon, maskiner och apparater. Temperaturstabil upp till +400 °C, väderbeständig och reptälig. Kan användas på metall, plast, trä, glas, papper mm.

Color Spray

Matt-black synthetic paint for motor vehicles, machines and equipment. Temperature-resistant up to +400 °C. Weatherproof and scratch-resistant. For metal, plastic, wood, glass, paper, etc.

Color Spray

Mattschwarze Kunststofflackfarbe für Motorfahrzeuge, Maschinen und Geräte. Temperaturstabil bis +400°C, wetterbeständig und kratzfest. Für Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Papier usw.

500 ml



SILVER COLOR SPRAY

Färgspray

Silver plast lackfärg för motorfordon, maskiner och apparater. Temperaturstabil upp till +400 °C, väderbeständig och reptälig. Kan användas på metall, plast, trä, glas, papper mm.

Color Spray

Silver synthetic paint for motor vehicles, machines and equipment. Temperature-resistant up to +400 °C. Weatherproof and scratch-resistant. For metal, plastic, wood, glass, paper, etc.

Color Spray

Silber-Kunststofflackfarbe für Motorfahrzeuge, Maschinen und Geräte. Temperaturstabil bis +400 °C, wetterbeständig und kratzfest. Für Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Papier usw.

500 ml



RENGÖRINGSMEDEL | CLEANERS | REINIGER



PRE CLEANER

Avfettningsmedel

Löser massivt, hårt sittande smuts t.ex. tjära, harts och insekter.

500 ml, 4 l, 25 l

Pre cleaner

Dissolves solid, stubborn dirt such as tar, resin and insects.

Vorreiniger

Löst massive, hartnäckige Verschmutzungen wie Teer, Harz und Insekten.



GLASS CLEANER

Glasrengöring.

Tar bort alla typer av smuts från bilfönster och glas. Biologiskt nedbrytbar.

500 ml, 4 l, 25 l

Glass cleaner

Removes all types of dirt from car window screens and household glass surfaces. Biodegradable.

Glasreiniger

Entfernt streifenfrei alle Arten von Schmutz auf Autoscheiben und allen Glasflächen im Haushalt. Biologisch abbaubar.



PLASTIC CARE

Plastrengöring

Rengöringsmedel för plast som vårdar och skyddar instrumentbrädror, stötfångare samt övriga plastdelar inuti och utanpå bilen.

500 ml, 4 l, 25 l

Plastic care

Cares for plastic, contains colour rejuvenator. Cares for and protects the cockpit and bumpers, and all other interior and exterior plastic parts. Antistatic. Protects against the effects of the weather.

Kunststoffreiniger

Kunststoffpflege mit Farbauffrischer. Pflegt und schützt das Cockpit und die Stoßfächer, wie alle Kunststoffteile im Innen- und Außenbereich. Antistatisch. Schützt vor Witterungseinflüssen.



INTERIOR CLEAN

Interiörrengöring

Medel för interiörmaterial, lämpligt för textil, klädsel, mattor och läder.

Interior cleaner

Cleans all interior materials; suitable for textiles, upholstery, carpeting and leather.

Spray: 500 ml | **Vätska | Fluid:** 25 l

Innenraumreiniger

Reinigt alle Materialien im Innenraum, geeignet für Textil, Polster, Teppich und Leder.



WHEEL CLEANER

500 ml, 5 l, 25 l

Fälgrengöring

Avlägsnar all slags vägsmuts, inklusive bromspartiklar. Korrosionsskyddande.

Wheel Cleaner

Removes all types of road dirt, in particular brake dust, from all light alloy and steel wheels.

Felgenreiniger

Entfernt alle Arten von Strassenschmutz, insbesondere Bremsstaub auf allen Leichtmetall- und Stahlfelgen.

WINDOW CLEANER

25 l, 200 l | **transparent, colourless, farblos:** 5 l, 25 l, 200 l

Spolarvätska VOC-fri

Helärskoncentrat eller färdigblandad. VOC-fri. Löser smuts snabbt samt lämnar inga märken efter sig.

VOC-free window cleaner

Available ready-mixed or as concentrate for use all through the year. VOC-free. Fast-acting dirt-removing properties; no smearing.

Scheibenreiniger VOC-fri

Als Fertiggemisch oder Ganzjahreskonzentrat erhältlich. VOC-frei. Rasches Schmutzlösevermögen, keine Schlierenbildung.

Spolarvätska, blå

Helärskoncentrat eller färdigblandad. Bläfärgad. Löser smuts snabbt samt lämnar inga märken efter sig.

Blue window cleaner

Available ready-mixed or as concentrate for use all through the year. Blue colour. Fast-acting dirt-removing properties; no smearing.

Scheibenreiniger blau

Als Fertiggemisch oder Ganzjahreskonzentrat erhältlich. Blau eingefärbt. Rasches Schmutzlösevermögen, keine Schlierenbildung.

Spolarvätska, transparent

Helärskoncentrat. Transparent. Särskilt lämpligt för torkarmunstycken och uppvärmda munstycken.

Colourless window cleaner

Concentrate for use all through the year. Particularly suitable for fan nozzles and heated nozzles.

Scheibenreiniger farblos

Ganzjahreskonzentrat, farblos. Speziell geeignet für Fächer- und beheizte Düsen.

TRUCKCLEAN

5 l, 25 l, 200 l

Chassirengöring

Koncentrat rengöringsmedel för spädning med vatten, speciellt utvecklat för utvändig rengöring av chassin och kapell på nyttofordon. Effektiv vid borttagning av vägsmuts.

Kan spädas från 1:10 till 1:50.

Chassis cleaner

An aqueous concentrated cleaning agent which has been specially developed for cleaning the outside of the tarpaulins and chassis of commercial vehicles. TRUCKCLEAN is particularly effective for removing traffic film (grey film).

Can be diluted from 1:10 to 1:50.

Chassisreiniger

Wässriges Reinigungskonzentrat, welches speziell für die Außenreinigung von Blachen und Chassis von Nutzfahrzeugen entwickelt wurde. Besonders wirksam ist TRUCKCLEAN für die Entfernung des Traficfilms (Grauschleier).

Verdünnbar von 1:10 bis 1:50.

REFO CLEANER

5 l, 25 l, 200 l

Icke-skummande rengöringsmedel

REFO CLEANER är ett kraftfullt rengöringsmedelskoncentrat för rengöring av olja, fett och annat inom industrin. Särskilt avsett för verkstäder. Innehåller ej flyktiga, organiska ämnen.

Non-foaming cleaner

REFO CLEANER is a strong concentrated cleaning agent for removing oil, grease and general industrial dirt. Ideally suited to workshop floors. VOC-free.

Nicht schäumender Reiniger

Der REFO CLEANER ist ein starkes Reiniger - Konzentrat zur Entfernung von Öl-, Fett- und allgemeiner Industrieverschmutzung. Besonders geeignet für Werkstattböden. VOC - frei.





WORK WEAR



Overall grön

Bekvämt och tåligt

Overall green

Comfortable and strong

Kombi grün

Komfortabel und stark

Storlekar | Sizes | Grössen: 42 - 64

Storlekar | Sizes | Grössen: 152 +164



Overall grå

Bekvämt och tåligt

Overall anthracite

Comfortable and strong

Kombi anthrazit

Komfortabel und stark

Storlekar | Sizes | Grössen: 42 - 66

Storlekar | Sizes | Grössen: 152 +164

Overall grå

Extra kraftig

Overall anthracite

Extra robust

Kombi anthrazit

Extra-robust

Storlekar | Sizes | Grössen: 42 - 66



Hängslebyxa, grå

Bekvämt och tåligt

Dungarees anthracite

Comfortable and strong

Latzhose anthrazit

Komfortabel und stark

Storlekar | Sizes | Grössen: 42 - 66



Hängslebyxa, grön

Bekvämt och tåligt

Dungarees green

Comfortable and strong

Latzhose grün

Komfortabel und stark

Storlekar | Sizes | Grössen: 42 - 64



Arbetsbyxa grå

Bekvämt och tåligt

Working trousers anthracite

Comfortable and strong

Arbeitshose anthrazit

Komfortabel und stark

Storlekar | Sizes | Grössen: 42 - 62



Arbetspolo, grå

Work polo shirt anthracite

Poloshirt Work anthrazit

Storlekar | Sizes | Grössen: S-XXL

För alla ledande tillverkare
For all leading manufacturers
Für alle führenden Hersteller

MOTOREX TRUCK LINE



IVECO



DAF



08/15/4513321 Sve3000

BUCHER AG LANGENTHAL

Sedan 1917 har Schweiz största oberoende företag för förädling av olja, med säte i Langenthal, forskat om, utvecklat och producerat innovativa smörjmedel och kemisk-tekniska produkter. Tribologispecialister, ingenjörer, kemister, tekniker och marknadsförare arbetar oavbrutet för MOTOREX ledande ställning. MOTOREX-produkterna står under ständig vidareutveckling. Därför förbehåller BUCHER AG LANGENTHAL sig rätten att ändra alla tekniska data i detta dokument utan vidare tillkännagivande. Reservation för tryckfel.

For over 95 years, the largest independent oil blending company in Switzerland, with it's headquarters in Langenthal in the heart of Switzerland, has been active in research, development and production of innovative lubricants and chemicals, which are established on the world market. Highly motivated employees are behind the incomparable MOTOREX products. Every day, experienced tribology specialists, engineers, chemists, technicians and marketing specialists devote their efforts to helping MOTOREX maintain it's position as a market leader. MOTOREX products are subject to a continuous process of research and development. BUCHER AG LANGENTHAL therefore keeps the rights to change all technical data contained in this brochure at any time and without previous notice. Under reserve of errors and misprints.

Seit mehr als 95 Jahren erforscht, entwickelt und produziert das grösste, unabhängige Frischöl-Veredelungsunternehmen der Schweiz mit Sitz in Langenthal, innovative Schmierstoffe und chemisch-technische Produkte. Ausgewiesene Tribologie-Spezialisten, Ingenieure, Chemiker, Techniker und Marketing-Fachleute engagieren sich tagtäglich für den Führungsanspruch von MOTOREX. MOTOREX-Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich die BUCHER AG LANGENTHAL das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Irrtum und Druckfehler ausdrücklich vorbehalten.



BUCHER AG LANGENTHAL

Lubrication Technology

Bern-Zürich-Strasse 31, CH-4901 Langenthal, Switzerland
Tel +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
www.motorex.com

MOTOREX Nordic AB

Box 2071, 438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 (0)31-94 64 94, Fax. +46 (0)31-94 64 95
www.motorex.se