



RAVENOL TSJ SAE 10W-30 (арт. 1112106)

RAVENOL TSJ SAE 10W-30 полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL TSJ SAE 10W-30 предназначено специально для азиатских и японских автомобилей.

Имеет официальную лицензию: API SM:EC/SN:RC, ILSAC GF-5

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4, SAE 10W-30

Соответствует требованиям: Daewoo, Daihatsu, HONDA, Hyundai, Isuzu, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota

Применение RAVENOL TSJ SAE 10W-30 обеспечивает:

- Универсальное использование во всех современных бензиновых и дизельных двигателях (если иное не прописано автопроизводителем)
- Быстрое смазывание двигателя даже при очень низких температурах
- Защиту от шлама, нагара, лака и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Функциональность клапанов при всех температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	12,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	80	DIN 51562
Индекс вязкости		147	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	6,7	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	873	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	0,89	DIN 51575
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016
Цвет		желто-коричневый	

Дата документа: 22.03.2016