



RAVENOL VSI SAE 5W-40 (арт. 1111130)

RAVENOL VSI SAE 5W-40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL VSI SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Имеет официальную лицензию: API SL/SM

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4, API CF, SAE 5W-40

Одобрено производителями техники: BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40 (для всех автомобилей PORSCHE с 1994 мод.г. кроме Cayenne V6)

Соответствует требованиям: Chrysler MS-10850/MS-10896, Fiat 9.55535-H2, Opel/GM GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00

Применение RAVENOL VSI SAE 5W-40 обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Хорошие вязкостные показатели в широком диапазоне температур
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов
- Защиту от коррозии
- Экономия топлива за счет легкотекучих свойств
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Защиту от образования нагара и отложений

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,37	DIN 51562
Вязкость при -30°C	мПа*с	4500	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	мм ² /с	87,73	DIN 51562
Индекс вязкости		170	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	9,5	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	850	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1,3 (wt.)	DIN 51575
Температура вспышки	°C	240	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-50	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость по НОАК	%	9	ASTM D5800/b
Цвет		коричневый	

Дата документа: 22.03.2016