

XPRIENCE C3 FS-X

SAE 0W/30

Beskrivning

XPRIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 mycket jämna viskositet SAE 0W/30 ger låg friktion och högre effekt. Tillverkas av helsyntetisk basolja i kombination med speciella högpresterande tillsatser. Viskositetsklass 0W/30 erbjuder en optimal kombination av snabb distribution av oljan i hela motorn under kallstart samt maximalt skydd mot slitage vid hög belastning. XPRIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 är utvecklad för högpresterande bensin- och dieselmotorer med eller utan förlängda serviceintervaller.

Fördelar

- Helsyntetisk
- Mycket jämn viskositet
- Speciellt framtagen för den senaste generationen av bensin- och dieselmotorer
- Optimerad prestanda
- Viskositets- och temperaturstabil
- Optimala friktionsvärden
- Fuel Economy Oil FEO
- Extrem säker smörjning vid kallstart
- Snabb distribution av oljan i hela motorn

Användningsområden

XPRIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 är en innovativ högteknologisk motorolja för fordon som har avgasefterbehandlingssystem, såsom katalysatorer och dieselpartikelfilter. Regelbundna tester verifierar förlängd livslängd på partikelfilter.

XPRIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 är mycket lämplig för fordon med krävande driftförhållanden som t.ex. frekventa starter vid låga temperaturer, kontinuerlig hög hastighet och belastning samt korta start- och stoppsor i alla typer av klimat.

XPRIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 kan blandas med alla allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Specifikationer

ACEA C3-12
MB-Approval 229.51
BMW LL-04

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Viskositetsklass		SAE J 300	0W/30
Färg		DIN ISO 2049	gulbrun
Densitet vid 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.841
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	62.1
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.4
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36-A-97	≥3.5
CCS vid -35 °C	mPa·s	ASTM D 5293	5045
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	179
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D 5950	-42
Flampunkt	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Halt av sulfatrester	vikt-%	ASTM D 874	0.8
TBN	mg KOH/g	ISO 3771	7.4
NOACK	%	CEC-L-40-A-93	8.8

Riskklass för vatten: WGK 1

Avfallskod: EWC 130 206

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

