



TRANSPRO 40 S – SAE 10W-40:

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло разработано с целью соответствия жестким техническим требованиям к дизельным двигателям* с низким уровнем выбросов Евро V и Евро IV, использующих технологию SCR (применение Ad Blue); рекомендуется также для более ранних дизельных двигателей с турбокомпрессорами или без них.

Также находит применение в коммерческих грузовых и в легковых автомобилях с дизельными и бензиновыми двигателями, когда производитель допускает использование масла SAE 10W-40 ACEA A3/B4, а также может применяться в гидравлических трансмиссиях. Благодаря своей многофункциональности, данный продукт идеально подходит для использования в смешанных автопарках.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	10W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	875
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	89
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	14
Индекс вязкости		162
Температура застывания	°C	-30
TBN (щелочное число)	мгКОН/г	11
Температура вспышки (PMCC)	°C	>220
Вязкость динамическая при -20°C	мПа.с	6400

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Отличные диспергирующие и детергентные свойства масла обеспечивают надежную чистоту.
- Исключительные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- По своему составу SAE 10W-40 – полусинтетическое масло, способное улучшить характеристики при запуске двигателя и обеспечить максимальную защиту при высоких температурах, способствуя при этом экономии топлива и сокращению вредных выбросов.
- Увеличенные интервалы замены масла до 60000/80000км в соответствии с рекомендациями производителя, проведенным техническим обслуживанием и с учётом качества используемого топлива.
- Эффективно защищает от полировки гильз цилиндров.
- Улучшенная стойкость к сдвигу для обеспечения стабильной вязкости в процессе эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные Спецификации: ACEA E7 (превосходит ACEA E5/E3) и ACEA A3/B4 ; GLOBAL DHD-1API CI-4/SL (превосходит API CH-4/CG-4) ; JASO DH-1 ; ISO 6743/4 HV 68/100 (гидравлика).

Спецификации производителей: Caterpillar ECF-1a; Cummins CES 20076/20077/20078; DDC 93K215 ; Deutz DQC III-05 ; Mack EO-M Plus, Man M 3275; MB 228.3/ MB 229.1; MTU Тип 2; Renault Trucks RLD-2; VOLVO VDS-3.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

